

Code No. 01-2780

## 製品規格書

### アセトン

RoHSII対応用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
純度(CH <sub>3</sub> COCH <sub>3</sub> )(GC)	質量分率99.5%以上
水溶状	試験適合
密度(20℃)	0.789~0.792g/ml
屈折率20℃	1.358~1.360
水分	質量分率0.3%以下
不揮発物	質量分率5ppm以下
酸(CH <sub>3</sub> COOHとして)	質量分率0.002%以下
塩基(NH <sub>3</sub> として)	質量分率0.001%以下
アルデヒド(HCHOとして)	質量分率0.002%以下
メタノール(CH <sub>3</sub> OH)	質量分率0.05%以下
過マンガン酸還元性物質(Oとして)	質量分率2ppm以下
カドミウム(Cd)(RoHS)	10ppm以下
水銀(Hg)(RoHS)	10ppm以下
鉛(Pb)(RoHS)	100ppm以下
クロム(Cr)(RoHS)	10ppm以下
臭素系難燃剤(Brとして)(RoHS)	1ppm以下
フタル酸ジイソブチル(DIBP)(RoHS)	1ppm以下
フタル酸ジブチル(DBP)(RoHS)	1ppm以下
フタル酸ブチルベンジル(BBP)(RoHS)	1ppm以下
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)(RoHS)	1ppm以下