

## 安全データシート

According to JIS Z 7253:2019  
改訂日 2024-7-08  
版 1

## 1. 化学品及び会社情報

製品名	コバルトカルボニル(ニコバルトオクタカルボニル)(安定剤:1-5%ヘキサン)
製品コード	27-0400, WAKO : 512-20092

製造者	Strem Chemicals, Inc.
供給者	富士フィルム和光純薬株式会社 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 電話:06-6203-3741 FAX番号:06-6203-2029
緊急連絡電話番号	試薬営業本部西日本営業部 06-6203-3741 試薬営業本部東日本営業部 03-3270-8571
推奨用途	試験研究用
使用上の制限	推奨用途以外で使用する場合は専門家への判断を仰ぐこと。

## 2. 危険有害性の要約

## GHS分類

## 物質又は混合物の分類

自己発熱性化学品

区分1

急性毒性(経口)

区分4

急性毒性-吸入(粉じん/ミスト)

区分4

皮膚感作性

区分1

発がん性

区分2

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

区分2

## 絵表示



注意喚起語

危険

## 危険有害性情報

- H251 - 自己発熱:火災のおそれ  
H302 - 飲み込むと有害  
H332 - 吸入すると有害  
H351 - 発がんのおそれの疑い  
H373 - 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ  
H317 - アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

## 注意書き-(安全対策)

- 使用前に取扱説明書を入手すること。
- すべての安全予防措置を読み、理解するまでは取り扱わないこと。
- 個人用保護具を着用すること。
- 取扱い後には顔や手など、ばく露した皮膚を洗う。
- この製品の使用時には飲食、喫煙は禁止。
- 室外もしくはよく換気された場所でのみ使用すること。

- 汚染された作業衣は作業場から出してはいけません。
- 保護手袋を着用すること。
- 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
- 冷所および遮光保存。

#### 注意書き - (応急措置)

- ばく露、もしくはその恐れがある場合、医師の治療を受けること。
- 皮膚に付着した場合、多量の水と洗剤で洗浄する。
- 皮膚に炎症や発疹が起きた場合、医師の治療を受けてください。
- 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。
- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- 飲み込んだ後に、気分が悪い場合、毒劇物センターもしくは医師に連絡してください。
- 口をすすぐこと。

#### 注意書き - (保管)

- 施錠して保管すること。
- 積荷/パレット間にすきまをあけること。
- ほかの物質から離して保管。

#### 注意書き - (廃棄)

- 内容物および容器は承認された廃棄物処理場に廃棄すること。

#### その他

ほかの危険有害性

情報なし

## 3. 組成及び成分情報

純物質もしくは混合物

単一物質

化学式

Co<sub>2</sub>(CO)<sub>8</sub>

化学名	重量パーセント	分子量	化審法官報公示番号	安衛法官報公示番号	CAS登録番号
コバルトカルボニル	95.0	341.95	N/A	1-(2)-23	10210-68-1
ヘキサン	5.0	86.17	(2)-6	*	110-54-3

安衛法官報公示番号について

表中の\*は公表化学物質を表します。

不純物または安定化添加剤

Stabilizer: Hexanes

## 4. 応急措置

#### 吸入した場合

新鮮な空気のある場所に移すこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。

#### 皮膚に付着した場合

すぐに石鹼と大量の水で洗浄すること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。

#### 眼に入った場合

眼に入った場合、数分間気を付けて洗浄する。もしコンタクトを装着していて、容易に取り外せるなら、取り外す。その後も洗浄を続ける。直ちに医師の手当てを受ける必要がある。

#### 飲み込んだ場合

口をすすぐ。意識のない人の口には何も与えないこと。ただちに医師もしくは毒物管理センターに連絡すること。医師の指示がない場合には、無理に吐かせないこと。

#### 応急処置をする者の保護に必要な注意事項

個人用保護具を着用すること。

## 5. 火災時の措置

#### 適切な消火剤

二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)、泡、粉末消火剤、砂  
使つてはならない消火剤

利用可能な情報はない

#### 火災時の特有の危険有害性

熱分解は刺激性で有毒なガスと蒸気を放出することがある。蒸気は空気と爆発的混合物を形成することがある。

#### 特有の消火方法

利用可能な情報はない

#### 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

個人用保護具を着用すること。消防士は自給式呼吸器および消火装備を着用する必要がある。

## 6. 漏出時の措置

#### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。作業の際には適切な保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、ガスを吸入しないようにする。風上から作業して、風下の人を待避させる。

#### 環境に対する注意事項

漏出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。汚染された排水が適切に処理されずに環境へ排出しないように注意する。

#### 封じ込め及び浄化の方法及び機材

飛散したものを掃き集めて、密閉できる空容器に回収する。

#### 回収、中和

利用可能な情報はない

#### 二次災害の防止策

環境規制に従って汚染された物体および場所をよく洗浄する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

#### 取扱い

##### 技術的対策

火気厳禁。高温物、スパークを避け、強酸化剤との接触を避ける。局所排気装置を使用すること。

##### 注意事項

容器を転倒させ落とさせ衝撃を与え又は引きずる等の粗暴な扱いをしない。漏れ、溢れ、飛散などしないようにし、みだりに粉塵や蒸気を発生させない。使用後は容器を密閉する。取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをする。指定された場所以外では飲食、喫煙をしてはならない。休憩場所では手袋その他汚染した保護具を持ち込んではならない。取扱い場所には関係者以外の立ち入りを禁止する。

##### 安全取扱注意事項

静電気放電(有機物の蒸気を引火させうる)を避けるために必要な措置をとる。個人用保護具を着用すること。皮膚、眼、衣服との接触を避ける。

#### 保管

##### 安全な保管条件

保管条件 製品ラベル等に記載されている保管条件を確認して下さい。

安全な容器包装材料 メーカーから供給された容器

##### 混触禁止物質

強酸化剤

## 8. ばく露防止及び保護措置

#### 設備対策

屋内作業場での使用の場合は発生源の密閉化、または局所排気装置を設置する。取扱い場所の近くに安全シャワー、手洗い・洗眼設備を設け、その位置を明瞭に表示する

#### ばく露限界

化学名	日本産業衛生学会 許容濃度	管理濃度 作業環境評価基準	米国産業衛生専門家会議 (ACGIH)
コバルトカルボニル	TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> OEL	ISHL/ACL: 0.02 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Co

10210-68-1 ヘキサン 110-54-3	ISHL/ACL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> TWA: 40 ppm OEL TWA: 140 mg/m <sup>3</sup> OEL Skin ISHL/ACL: 40 ppm	ISHL/ACL: 40 ppm	TWA: 50 ppm Skin
--------------------------------	---	------------------	---------------------

**保護具**

呼吸器用保護具	有機ガス用防毒マスク (JIS T 8152)
手の保護具	化学防護手袋 (JIS T 8116)
眼の保護具	側板付き保護眼鏡(必要によりゴーグル型または全面保護眼鏡)(JIS T 8147)
皮膚及び身体の保護具	長袖作業衣

**適切な衛生対策**

産業衛生および安全の基準に基づいて取り扱う。  
安衛則の皮膚等障害化学物質等に該当する製品は、厚生労働省のマニュアル等に従い、適切な皮膚障害等防止用保護具をご使用ください。

**9. 物理的及び化学的性質****物理状態**

色	濃橙色
性状	結晶

**臭い****融点／凝固点**

特異臭

**沸点又は初留点及び沸騰範囲**

51 °C

**可燃性**

データなし

**蒸発速度**

データなし

**燃焼性 (固体、ガス)**

データなし

**爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界****上限:**

データなし

**下限:**

データなし

**引火点**

データなし

**自然発火点**

データなし

**分解温度**

データなし

**pH**

データなし

**粘度(粘性率)**

データなし

**動粘性率**

データなし

**溶解度**

水: 溶けない。

**n-オクタノール水分配係数**

データなし

**蒸気圧**

データなし

**密度及び／又は相対密度**1.73 g/cm<sup>3</sup>**相対ガス密度**

データなし

**粒子特性**

データなし

**10. 安定性及び反応性****安定性****反応性**

データなし

**化学的安定性**

推奨保管条件下で安定。

**危険有害反応可能性**

通常の処理ではなし。

**避けるべき条件**

高温と直射日光、熱、炎、火花、静電気、スパーク

**混触危険物質**

強酸化剤

**危険有害な分解生成物**一酸化炭素 (CO), 二酸化炭素(CO<sub>2</sub>), 金属酸化物

## 11. 有害性情報

### 急性毒性

化学名	急性毒性(経口)分類根拠	急性毒性(経皮)分類根拠	急性毒性(吸入-ガス)分類根拠
コバルトカルボニル	製造者情報による。	製造者情報による。	製造者情報による。
ヘキサン	製造者情報による。	製造者情報による。	製造者情報による。

化学名	急性毒性(吸入-蒸気)分類根拠	急性毒性(吸入-粉塵)分類根拠	急性毒性(吸入毒性-ミスト)分類根拠
コバルトカルボニル	製造者情報による。	製造者情報による。	製造者情報による。
ヘキサン	製造者情報による。	製造者情報による。	製造者情報による。

### 皮膚腐食性／皮膚刺激性

化学名	皮膚腐食性/皮膚刺激性分類根拠
コバルトカルボニル	製造者情報による。
ヘキサン	製造者情報による。

### 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

化学名	重篤な眼損傷性／刺激性分類根拠
コバルトカルボニル	製造者情報による。
ヘキサン	製造者情報による。

### 呼吸器感作性又は皮膚感作性

化学名	呼吸器又は皮膚感作性分類根拠
コバルトカルボニル	製造者情報による。
ヘキサン	製造者情報による。

### 生殖細胞変異原性

化学名	生殖細胞変異原性分類根拠
コバルトカルボニル	製造者情報による。
ヘキサン	製造者情報による。

### 発がん性

化学名	発がん性分類根拠
コバルトカルボニル	製造者情報による。
ヘキサン	製造者情報による。

化学名	NTP	IARC	米国産業衛生専門家会議(ACGIH)	日本産業衛生学会
コバルトカルボニル 10210-68-1	Reasonably Anticipated	Group 2B	A3	Group 2B

### 生殖毒性

化学名	生殖毒性分類根拠
コバルトカルボニル	製造者情報による。
ヘキサン	製造者情報による。

### 特定標的臓器毒性(単回ばく露)

化学名	特定標的臓器毒性(単回ばく露)分類根拠
コバルトカルボニル	製造者情報による。
ヘキサン	製造者情報による。

### 特定標的臓器毒性(反復ばく露)

化学名	特定標的臓器毒性(反復ばく露)分類根拠
コバルトカルボニル	製造者情報による。
ヘキサン	製造者情報による。

### 誤えん有害性

化学名	誤えん有害性分類根拠
コバルトカルボニル	製造者情報による。
ヘキサン	製造者情報による。

## 12. 環境影響情報

生態毒性 データなし

### その他のデータ

化学名	水生環境有害性 短期(急性) 分類根拠	水生環境有害性 長期(慢性) 分類根拠
コバルト カルボニル	製造者情報による。	製造者情報による。
ヘキサン	製造者情報による。	製造者情報による。

残留性・分解性 利用可能な情報はない  
生体蓄積性 利用可能な情報はない  
土壤中の移動性 利用可能な情報はない  
オゾン層への有害性 利用可能な情報はない

## 13. 廃棄上の注意

### 残余廃棄物

廃棄は地域、国、現地の適切な法律、規制に則る必要がある。

### 汚染容器及び包装

廃棄は地域、国、現地の適切な法律、規制に則る必要がある。

## 14. 輸送上の注意

### ADR/RID(陸上)

国連番号 UN3190  
品名 自己発熱性固体(無機物)、n.o.s(Cobalt carbonyl)  
国連分類 4.2  
副次危険性  
容器等級 II  
海洋汚染物質 非該当

### IMDG(海上)

国連番号 UN3190  
品名 自己発熱性固体(無機物)、n.o.s(Cobalt carbonyl)  
国連分類 4.2  
副次危険性  
容器等級 II  
海洋汚染物質 非該当  
MARPOL73/78やIBCコードに則ったバルクの輸送 利用可能な情報はない

### IATA(航空)

国連番号 UN3190  
品名 自己発熱性固体(無機物)、n.o.s(Cobalt carbonyl)  
国連分類 4.2  
副次危険性  
容器等級 II  
環境有害物質 非該当

## 15. 適用法令

### 国内法規

消防法 危険物第四類 第一石油類 危険等級II  
毒物及び劇物取締法 非該当  
労働安全衛生法 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条)

化審法	名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2)
危険物船舶運送及び貯蔵規則	皮膚等障害化学物質等(規則 第594条の2 第1項)
航空法	優先評価化学物質(法第2条第5項)
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法)	非該当
(令和5年4月1日より) 第1種 管理番号.	非該当
	第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)
	132,392

化学名	毒物及び劇物取締法	労働安全衛生法 名称等通知物質 (法第57条の2) (改訂日現在)	化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) (令和5年4月1日より)
コバルトカルボニル 10210-68-1 (95.0)	-	該当	該当
ヘキサン 110-54-3 (5.0)	-	該当	該当

## 16. その他の情報

引用文献および参照ホームページ等 NITE: 独立行政法人 製品評価技術基盤機構  
[https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/chrip/chrip\\_search/systemTop](https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop)  
 IATA危険物規則書  
 RTECS: Registry of Toxic Effects of Chemical Substances  
 中央労働災害防止協会 GHSモデルSDS情報  
 有機合成化学辞典(社) 有機合成化学協会 講談社サイエンティフィック  
 化学大辞典 共立出版  
 等

### 免責事項

このSDSはJIS Z 7253:2019に準拠しております。記載内容は通常の取扱いを対象としたものであって他の物質と組み合わせるなど特殊な取扱いをする場合は使用環境に適した安全対策を実施の上ご利用ください。改訂日における最新の情報に基づいて作成されておりますが、すべての情報を網羅しているものではありませんので新たな情報を入手した場合には追加又は訂正されることがあります。また、安全な取扱い等に関する情報提供を目的としておりますので物性値や危険有害性情報などは製品規格書等とは異なりかかる保証をなすものではありません。全ての製品にはまだ知られていない危険性を有する可能性がありますので取り扱いには十分ご注意ください。

GHS分類はJIS Z 7252:2019に準拠している。 \*JIS: 日本産業規格

以上